



A寸 ハブキャップ外～ハブキャップ外  
 B寸 ハブ外面～ハブ外面  
 C寸 ハブ内面～ハブ内面  
 D寸 ハブキャップ外面～イタバネ中心(おおよそ)  
 E寸 ハブキャップ外面～ショック中心  
 太さ 車軸太さ  
 穴 4穴 又は 5穴  
 PCD PCD

品番	車種	A寸	B寸	C寸	D寸	E寸	太さ	穴	PCD
0214	BT-39用	1575	1500	1360	165	235	50	4	114.3
0217	DT-39用		2020				50	4	114.3
0213	ST-34B	1440	1370	1340	200	265	40	4	114.3
994	DT-34	1440	1370	1225	205	275	50	4	114.3
994	MT-34C	1440	1370	1225	205	275	50	4	114.3
0211	34Cカス	1440	1370	1340	205	265	50	4	114.3
995	34FVR	1435	1365	1335	215		40	4	114.3
0213	BK-34	1440	1370	1340	205	270	40	4	114.3
0214	BT-41	1570	1500	1355	200	265	50	4	114.3
991	NB-42	1800	1730	1700	210	275	50	4	114.3
0215	BT-47	1670	1600	1455	200	265	50	4	114.3
0217	BT-56	2090	2020	1875	240	305	50	4	114.3
1001	BT-59	2265	2195	2050	230	295	50	5	114.3
999	BT-74	2390	2310	2170	235	300	50	5	114.3
0222	MT-45	2360	2290	2145	225	295	50	4	108
1002	MT-45	2360	2290	2145	225	295	50	5	114.3
0220	DT-45W	2390	2320	2290	245	310	50	4	114.3
992	ND-46	2460	2380	2350	205	275	50	4	114.3
0210	ST-34Bカスタム	1375	1300	1270	253	320	40	4	114.3

/mm