

TOW DOLLY 積載手順



手順①
セーフティーロックを取り外します
※トレーラーと牽引車がしっかりと連結
されていることを確認下さい！



手順②
トングピンを取り外します



手順③
荷台部分を持ち上げダンプさせます



手順④
積載車両を載せます
※車両を中心に載せて下さい！



手順⑤
車両を荷台の前方まで載せ
セーフティーロックとトングピンを固定します



手順⑥
ベルト固定用ラッシングステーをタイヤ
中心にベルトでタイヤを固定します



手順⑦
ベルトのフックをタイヤ中心辺りに
引っ掛けます



手順⑧
ラッシングステーでしっかりとベルトを
固定します
※固定する際に工具が必要となります

**※ベルト固定は確実に行って下さい！
固定が不十分ですと重大事故につながります！**

注意事項

※積載後、牽引する際は積載車輛のギアをニュートラル(N)にしパーキングブレーキを解除しハンドルロックをしてください。

※固定前にベルトの点検を行ってください。ほつれや切れている状態で使用すると重大事故につながります。

※フルタイム4WD車は牽引不可となります

※荷台はターンテーブルとなっておりますので荷台のどちらかに偏って積載すると曲がる際に積載車輛がトレーラーのフェンダーに接触する恐れがあります